



## DUKO-AT

Zaprawa mineralna na bazie cementu zbrojona włóknami stalowymi, gotowa do użycia o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych.

<b>Zastosowanie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- do wykonania podlewek na dużych powierzchniach,</li><li>- do podlewania miejsc, gdzie ze względów konstrukcyjnych nie może być wbudowane zbrojenie,</li><li>- w miejscach ekstremalnych obciążeń.</li></ul>
<b>Właściwości</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- gotowa do użycia,</li><li>- wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa,</li><li>- wysoka odporność na ścieranie,</li><li>- bezskurczowy proces wiązania,</li><li>- odporna na działanie chlorków i mróz.</li></ul>
<b>Konsystencja</b>	płynna
<b>Czas wiązania</b>	6 godz.
<b>Czas uzyskania odpowiedniej wytrzymałości</b>	24 godz.
<b>Kruszywo [mm]</b>	< 4
<b>Grubość warstwy [mm]</b>	> 40
<b>Zużycie</b>	z 25 kg suchej mieszanki uzyskujemy ok.13 l zaprawy
<b>Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [N/mm<sup>2</sup>]</b>	> 81
<b>Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach [N/mm<sup>2</sup>]</b>	> 10,1