

**DUKO-FILL 4- SR**

Zaprawa zalewowa szybkowiążąca, gotowa do użycia sucha mieszanka na bazie cementu o szybkim czasie wiązania i bardzo wysokiej wytrzymałości początkowej.

Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none">- do precyzyjnego podlewania fundamentów pod maszyny, łożysk mostowych, szyn jezdnych dźwigów, turbin, silników i słupów,- do zalewania kotew i stalowych elementów w betonie,- do wypełniania przerw, spoin pomiędzy prefabrykatami,- do wypełniania przerw pomiędzy świeżym betonem a prefabrykatem,- grubość warstw zalewowych od 5 – 200 mm.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none">- bardzo dobre właściwości podpływania,- samopoziomująca,- pełna obciążalność mechaniczna już po ok.7 godz.,- odporna na działanie chlorków i mrozoodporna,- odporna na produkty ropopochodne, wysoka wodoszczelność,- klasa ogniowa A1 PN EN 13501-1,- nie zawiera chlorków,- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,- nie zmienia objętości,- bardzo szybki postęp prac- rozszalowanie po ok. 1 godz.
Konsystencja	płynna
Czas wiązania	2 godz.
Czas uzyskania odpowiedniej wytrzymałości	12 godz.
Kruszywo [mm]	< 4
Grubość warstwy [mm]	15-100
Zużycie	z 25 kg suchej mieszanki uzyskujemy ok.13 l zaprawy
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [N/mm²]	> 80
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach [N/mm²]	9