

**DUKO-FILL**

DUKO-FILL- gotowa do użytku sucha zaprawa na bazie cementu o bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania oraz frakcji uziarnienia < 2 mm.

| | |
|--|---|
| Zastosowanie | - do prac zalewowych, gdzie wymagane jest szybkie i pewne osadzenie elementów poddawanych dużym obciążeniom. |
| Właściwości | <ul style="list-style-type: none">- po ok. 1 godzinie osiąga wytrzymałości, które umożliwiają natychmiastowy montaż elementów maszyn i urządzeń,- samopoziomująca,- o dużej rozplýwności,- może być obrabiana w temperaturze od + 1°C,- grubość podlewki do 50 mm,- wodoszczelna,- odporna na działanie chlorków,- mrozoodporna,- bezskurczowa,- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. |
| Konsystencja | płynna |
| Czas obróbki | 8 min |
| Czas uzyskania odpowiedniej wytrzymałości | po 1 godz. |
| Kruszywo [mm] | < 2 |
| Grubość warstwy [mm] | < 50 |
| Zużycie | z 25 kg suchej mieszanki uzyskujemy ok. 15 l świeżej zaprawy |
| Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [N/mm²] | 40 |
| Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach [N/mm²] | 5,7 |