



DUKO-MIN

Zaprawa zalewowa do słupów DUKO-MIN jest gotową do użycia suchą mieszanką na bazie cementu o bardzo szybkim czasie wiązania i frakcji uziarnienia do 4 mm.

Zastosowanie	- do szybkich prac montażowych elementów masztów, słupów, słupów ogrodzeniowych, słupków cumowniczych, które wymagają krótkiego czasu wiązania.
Właściwości	- bardzo szybki przyrost wytrzymałości (patrz tabela wytrzymałości), - samopoziomująca, - wysoka wytrzymałość początkowa umożliwia szybkie obciążanie montowanych elementów, - może być obrabiana w temperaturze od + 1°C, - bardzo dobre właściwości płynięcia i wypełniania pustek, - wodoszczelna, - odporna na działanie chlorków, - mrozoodporna, - wysokość podlewki wzgl. odstępów od 20 do 120 mm.
Konsystencja	płynna
Czas obróbki	ok. 3 min
Czas uzyskania odpowiedniej wytrzymałości	po 1 godz.
Kruszywo [mm]	< 4
Grubość warstwy [mm]	20-120
Zużycie	z 25 kg suchej mieszanki uzyskujemy 12,5 l świeżej zaprawy
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [N/mm²]	57
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach [N/mm²]	7,8