



DUKO-PIPES

DUKO-PIPES jest gotową do użycia suchą mieszanką na bazie cementu o bardzo szybkim czasie obróbki i wiązania oraz frakcji uziarnienia 0-2 mm.

Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none">- do murowania i spoinowania studzienek, szybów i kanałów ściekowych,- do osadzania ram włazów kanalizacyjnych,- do osadzania stopni,- do naprawy kręgów studzienek,- jako zaprawa grubowarstwowa do płyt kamionkowych.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none">- odporna na siarczany,- odporna na działanie chlorków i mróz,- duża odporność w środowisku zasadowym i kwaśnym od pH 3,5 do 12,- pełna obciążalność po ok. 90 min,- wiąże bezskurczowo,- szybki proces wiązania,- temperatura obróbki od + 5°C,- zaprawa urabialna o konsystencji plastycznej do półsuchej.
Konsystencja	plastyczna
Czas obróbki	20 min
Czas uzyskania odpowiedniej wytrzymałości	90 min
Kruszywo [mm]	< 2
Grubość warstwy [mm]	< 50
Zużycie	z 25 kg suchej mieszanki uzyskujemy 14 l świeżej zaprawy
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [N/mm²]	52
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach [N/mm²]	7,3