



DUKO-ROAD

DUKO-ROAD jest zestawem gotowych do użycia asfaltowych mas naprawczych będących mieszanką bitumów, polimerów i frakcjonowanych kruszyw.

Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none">- uzupełniania małych ubytków w nawierzchni asfaltowej,- wypełniania ubytków przy wszelkich naprawach w obrębie studzienek kanalizacyjnych, ściekowych itp. w obrębie pasa jezdniowego,- naprawy wyciętych pasów nawierzchni asfaltowych.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none">- jednoskładnikowa, gotowa do użycia,- po wbudowaniu można natychmiast obciążać,- podłoże nie wymaga gruntowania,- w trakcie obróbki nie wymagany jest żaden czynnik termiczny,- można aplikować podczas niskich temperatur i dużej wilgotności,- bardzo łatwa obróbka,- nie zawiera rozpuszczalników.
Konsystencja	plastyczna
Czas uzyskania odpowiedniej wytrzymałości	natychmiast
Kruszywo [mm]	3-5
Grubość warstwy [mm]	10-40 (frakcja kruszywa do 3 mm), 40-80 (frakcja kruszywa do 5 mm).
Zużycie	ok. 25 kg/m ² /20 mm grubość warstwy