

**DUKO-STRONG 10**

Zaprawa montażowa na bazie cementu o bardzo krótkim czasie obróbki i wiązania.

Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none">- do szybkiego montażu zakotwień wszystkich typów w betonie i murze,- do szybkiego osadzania elementów prefabrykowanych,- do szpachlowania rys, pęknięć, ubytków itp.
Właściwości	<ul style="list-style-type: none">- po ok. 1 godz. osiąga wytrzymałości, które umożliwiają natychmiastowy montaż elementów maszyn i urządzeń,- odporna na działanie chlorków,- mrozoodporna,- nie zawiera chlorków, nie powoduje powstawania wykwitów ani też korozji na elementach stalowych,- o dużej wodoszczelności,- odporna na siarczany i produkty ropopochodne.
Konsystencja	plastyczna
Czas obróbki	10 min
Czas uzyskania odpowiedniej wytrzymałości	natychmiast
Kruszywo [mm]	< 0,25
Zużycie	z 1 kg suchej mieszanki uzyskujemy 0,5 l świeżej zaprawy
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [N/mm²]	40
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach [N/mm²]	5,9